

### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН С МАНОМЕТРОМ GN 60D, GN 60G

**«ВНИМАНИЕ!».** Несоблюдение данной инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым последствиям: нанесению ущерба имуществу и здоровью людей.

#### НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Пневматический пистолет для накачивания шин с манометром используется для накачивания автомобильных шин, проверки давления. При помощи специальной кнопки можно стравить избыточное давление.

#### ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА (Рис.1)

1. Быстросъемный соединитель
2. Курок
3. Кнопка стравливания воздуха
4. Манометр
5. Зажим на ниппель



Рис.1

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	GN 60D	GN 60G
Рабочее давление	1-6 Бар	1-8 Бар
Давление разрыва	10 Бар	12 Бар
Тип соединителя	Быстросъемный адаптер ЕВРО	
Длина шланга	400мм	800мм

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Никогда не направляйте пистолет для накачки шин на себя, других лиц и животных.
- При работе всегда используйте чистый, сухой воздух.
- Рекомендуется использовать компрессор, поддерживающий не менее 100PSI.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПИСТОЛЕТА ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН

После того, как Вы распакуете инструмент, убедитесь, что на нем нет повреждений.

Подсоединив пистолет к источнику сжатого воздуха, убедитесь, что шланг, соединитель и насадка надежно зафиксированы.

1. Подключите пистолет к компрессору через шланг
2. Подсоедините зажим на ниппель, (5 рис. 1) к ниппелю шины.
3. Нажмите на курок (2, рис. 1) для накачки, следите за значением давления на манометре
4. В случае если давление в шине избыточно нажмите кнопку стравливания воздуха (3, рис. 1) для сброса давления. В модели GN 60G для стравливания воздуха слегка нажмите на курок

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По окончании работы отсоедините инструмент от источника сжатого воздуха.

Никогда не используйте поврежденный инструмент и соединительные части.

Регулярно проверяйте все крепежи, винты на корпусе инструмента, чтобы убедиться, что они хорошо подтянуты.

#### ХРАНЕНИЕ

Пистолет для накачки шин необходимо хранить в сухом, отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от проникновения паров кислот, щелочей при температуре не ниже +5°C и относительной влажности не более 70%.

#### ИЗМЕНЕНИЯ

В связи с постоянным совершенствованием производства изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию инструмента изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

#### RUS | Пистолет для накачки шин

Срок службы: 5 лет. Изготовитель: Тайжоу Люкси Тулз. Адрес: Венлинг Экономик Девелопмент Зоун, Венлинг Сити, Чжедзян, Китай. Импортёр: ООО «Грейт Тулс». Адрес: 111521, Москва, ул. Электродная, дом 2, стр. 12-13-14, этаж 3, помещение IV, комната 23А, тел.: 8 (495) 902-51-51. Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ». Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Страна происхождения: Китай.

#### KZ | Шиналарды толтыруға арналған пистолет

Қызмет ету мерзімі: 5 жыл. Өндіруші: Тайжоу Люкси Тулз. Мекенжай: Венлинг Экономик Девелопмент Зоун, Венлинг Сити, Чжедзян, Китай. Жеткізуші: ООО «Грейт Тулс». Мекенжай: 111521, Москва, ул. Электродная, дом 2, стр. 12-13-14, этаж 3, помещение IV, комната 23А, тел.: 8 (495) 902-51-51. Қазақстандағы өкілі: ТОО «ПРАКТИКУМ». Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Шығарылған елі: Китай.

*Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию о соответствии.*