

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН С МАНОМЕТРОМ GN 60D, GN 60G

«ВНИМАНИЕ!». Несоблюдение данной инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым последствиям: нанесению ущерба имуществу и здоровью людей.

НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Пневматический пистолет для накачивания шин с манометром используется для накачивания автомобильных шин, проверки давления. При помощи специальной кнопки можно стравить избыточное давление.

ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА (Рис.1)

1. Быстроотъемный соединитель
2. Курок
3. Кнопка стравливания воздуха
4. Манометр
5. Зажим на ниппель



Рис.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	GN 60D	GN 60G
Рабочее давление	1-6 Бар	1-8 Бар
Давление разрыва	10 Бар	12 Бар
Тип соединителя	Быстроотъемный адаптер ЕВРО	
Длина шланга	400мм	800мм

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Никогда не направляйте пистолет для накачки шин на себя, других лиц и животных.
- При работе всегда используйте чистый, сухой воздух.
- Рекомендуется использовать компрессор, поддерживающий не менее 100PSI.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПИСТОЛЕТА ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН

После того, как Вы распакуете инструмент, убедитесь, что на нем нет повреждений.

Подсоединив пистолет к источнику сжатого воздуха, убедитесь, что шланг, соединитель и насадка надежно зафиксированы.

1. Подключите пистолет к компрессору через шланг
2. Подсоедините зажим на ниппель,(5 рис. 1) к ниппелю шины.
3. Нажмите на курок (2, рис. 1) для накачки, следите за значением давления на манометре
4. В случае если давление в шине избыточно нажмите кнопку стравливания воздуха (3, рис. 1) для сброса давления. В модели GN 60G для стравливания воздуха слегка нажмите на курок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По окончании работы отсоедините инструмент от источника сжатого воздуха.

Никогда не используйте поврежденный инструмент и соединительные части.

Регулярно проверяйте все крепежи, винты на корпусе инструмента, чтобы убедиться, что они хорошо подтянуты.

ХРАНЕНИЕ

Пистолет для накачки шин необходимо хранить в сухом отапливаемом, вентилируемом помещении, защищённом от проникновения паров кислот, щелочей при температуре не ниже +5°C и относительной влажности не более 70%.

ИЗМЕНЕНИЯ

В связи с постоянным совершенствованием производства изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию инструмента изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

RUS | Пистолет для накачки шин

Срок службы: 5 лет. Изготовитель: Тайко Люкса Тулз. Адрес: Венлинг Экономик Девелопмент Зоун, Венлинг Сити, Чжедзян, Китай. Импортер: ООО «Грейт Тулс». Адрес: 111521, Москва, ул. Электродная, дом 2, стр. 12-13-14, этаж 3, помещение IV, комната 23А, тел.: 8 (495) 902-51-51. Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ». Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Страна происхождения: Китай.

KZ | Шиналарды толтыруға арналған пистолет

Қызымет ету мерзімі: 5 жыл. Өндіруші: Тайко Люкса Тулз. Мекенжай: Венлинг Экономик Девелопмент Зоун, Венлинг Сити, Чжедзян, Китай. Жеткізуши: ООО «Грейт Тулс». Мекенжай: 111521, Москва, ул. Электродная, дом 2, стр. 12-13-14, этаж 3, помещение IV, комната 23А, тел.: 8 (495) 902-51-51. Қазақстандағы өкілі: ТОО «ПРАКТИКУМ». Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Шығарылған елі: Китай.

Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию о соответствии.