



## НАСАДКА КУЛЬТИВАТОРНАЯ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ТРИММЕРОВ

**Артикул: 809 117001**

Насадка культиваторная применяется совместно с бензиновыми триммерами. Предназначена для обработки грядок, клумб, цветников, почвы вокруг кустов и деревьев в саду. Подходит для штанги диаметром 26 и 28 мм, вал 9 зубьев.

### Подготовка тримера

1. Открутите винты крепления защитного кожуха триммера и снимите его.
2. Открутите винт крепления редуктора триммера к штанге и снимите редуктор.

### Установка культиваторной насадки на бензиновый триммер

1. Установите фрезы на ось культиваторного редуктора. Зафиксируйте их стопорами фрез (рис.1).
2. На культиваторном редукторе открутите винты осевой ориентации редуктора к штанге (с обеих сторон, один длинный и один короткий) (рис. 2). Ослабьте два винта крепления редуктора к штанге триммера.
3. Установите редуктор культиваторной насадки на штангу. Ось вращения фрез должна быть ниже цилиндрической части редуктора.

**ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ШТАНГА ВАШЕГО ТРИММЕРА ИМЕЕТ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 26 мм, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВТУЛКУ (АДАПТЕР) (РИС. 3).**

4. Совместите отверстие на штанге с отверстием в корпусе редуктора для осевой ориентации и закрутите в него длинный винт. Короткий винт закрутите с обратной стороны. Затем затяните оба винта крепления редуктора к штанге триммера.
5. Установите пластиковый защитный кожух триммера на нижнюю часть штанги. Закрепите его при помощи металлической скобы крепления из комплекта культиваторной насадки.




Рис. 1. Установка фрезы.




Рис. 2. Винты крепления.




Рис. 3. Втулка (адаптер).




Рис. 4. Защитный кожух.

