

**СЧАМПИОН®**  
*Power & force*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
К КУЛЬТИВАТОРАМ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ  
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,  
НЕ УХУДШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ,  
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.  
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЕ  
В ДОСТУПНОМ НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.



**КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА**

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА: **С3000**

[www.championtool.ru](http://www.championtool.ru)

Устанавливается на культиваторы: **СЧАМПИОН-BC5602,**  
**BC5602BS, BC5512, BC5712, BC6611, BC6612H, BC6712,**  
**BC7712, BC8713**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Картофелекопалка предназначена для выкапывания корнеплодов.

## УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для установки картофелекопалки на культиватор требуется соответствующая сцепка (приобретается отдельно). Оптимальная глубина обработки регулируется с использованием дополнительных отверстий в стойке картофелекопалки и скобе сцепки.

Для работы картофелекопалкой установите на культиватор узкие металлические колеса с шипами (грунтозацепы, приобретаются отдельно) для того, чтобы обеспечить надежное сцепление привода культиватора с грунтом. При большой плотности грунта рекомендуется дополнительно установить грузотяжелитель.

Грунтозацепы устанавливаются через удлинители оси (приобретается отдельно).

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Проверьте исправность картофелекопалки, надежность затяжки всех резьбовых соединений. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Особую осторожность соблюдайте при движении культиватора задним ходом, а также при развороте культиватора. Сохраняйте безопасное расстояние до картофелекопалки во избежание получения травм об выступающие острые углы и кромки.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Все работы по обслуживанию картофелекопалки выполняйте в защитных перчатках. После окончания работы произведите очистку картофелекопалки от остатков земли. Резьбовые соединения и участки картофелекопалки, не имеющие лакокрасочного покрытия, обработайте универсальной смазкой Champion EP-0 (артикул для заказа 952814/952815), либо «Литол-24». Хранить картофелекопалку рекомендуется в закрытом сухом помещении.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной сети при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок службы инструмента составляет 5 лет.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КУЛЬТИВАТОРАМ

С3000 Картофелекопалка прямая	С3005 Плуг прямой	С3009 Окучник к ТС-210	С3010 Окучник к GC-243
С3004 Окучник прямой створчатый	С3031 Рукоятка транспортировочная для культиваторов BC6611/6712/6612H/7712	С3030 Тележка прицепная для культиватора	
С3006 Сцеп задний для культиватора	С3016 Фреза левая/правая (основа) BC4401	С3008 Полыньники-рыхлители (305/130/30) (2 шт.)	С3018 Фреза левая BC5602
С3032 Сцеп задний для культиватора 5602			С3019 Фреза BC5602 правая
С3028 Сцеп задний для культиватора BC8713	С3001 Грунтозацепы широкие для культиватора (290/170/30/3) (2 шт.)	С3014 Фреза BC6611/6712/6612H/8713 левая внутренняя	С3022 Фреза BC7712/7612H левая внутренняя
С3100 Фреза "B" GC-243	С3002 Грунтозацепы для культиватора (360/90/30/4) (2шт)	С3015 Фреза BC6611/6712/6612H/8713 левая наружная	С3023 Фреза BC7712/7612H левая наружная
С3101 Фреза "D" GC-243	С3012 Грунтозацепы для культиватора (290/90/20/3) (2 шт.)	С3021 Фреза BC6611/6712/6612H/8713 правая внутренняя	С3025 Фреза BC7712/7612H правая внутренняя
С3102 Фреза "A" GC-243	С3013 Грунтозацепы для GC-243 (235/60/20/скос/3) (2 шт.)	С3020 Фреза BC6611/6712/6612H/8713 правая наружная	С3026 Фреза BC7712/7612H правая наружная
С3103 Фреза "C" GC-243	С3007 Удлинители для культиватора (240/30) (2 шт.)	С3027 Фреза BC6611/6712/6612H/8713 правая средняя	С3029 Втулки противосорняковые для ТС-210 (2 шт)
		С3024 Фреза BC6611/6712/6612H/8713 левая средняя	