

СЧАМПИОН®
Power & force

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
К КУЛЬТИВАТОРАМ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,
НЕ УХУДШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ,
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЕ
В ДОСТУПНОМ НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.



КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА: **С3000**

www.championtool.ru

Устанавливается на культиваторы: **СЧАМПИОН-BC5602,**
BC5602BS, BC5512, BC5712, BC6611, BC6612H, BC6712,
BC7712, BC8713

НАЗНАЧЕНИЕ

Картофелекопалка предназначена для выкапывания корнеплодов.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для установки картофелекопалки на культиватор требуется соответствующая сцепка (приобретается отдельно). Оптимальная глубина обработки регулируется с использованием дополнительных отверстий в стойке картофелекопалки и скобе сцепки.

Для работы картофелекопалкой установите на культиватор узкие металлические колеса с шипами (грунтозацепы, приобретаются отдельно) для того, чтобы обеспечить надежное сцепление привода культиватора с грунтом. При большой плотности грунта рекомендуется дополнительно установить грузотяжелитель.

Грунтозацепы устанавливаются через удлинители оси (приобретается отдельно).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Проверьте исправность картофелекопалки, надежность затяжки всех резьбовых соединений. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Особую осторожность соблюдайте при движении культиватора задним ходом, а также при развороте культиватора. Сохраняйте безопасное расстояние до картофелекопалки во избежание получения травм об выступающие острые углы и кромки.
















ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Все работы по обслуживанию картофелекопалки выполняйте в защитных перчатках. После окончания работы произведите очистку картофелекопалки от остатков земли. Резьбовые соединения и участки картофелекопалки, не имеющие лакокрасочного покрытия, обработайте универсальной смазкой Champion EP-0 (артикул для заказа 952814/952815), либо «Литол-24». Хранить картофелекопалку рекомендуется в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной сети при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок службы инструмента составляет 5 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КУЛЬТИВАТОРАМ

					
С3000	Картофеле-копалка прямая	С3005	Плуг прямой		
С3009	Окучник к ТС-210	С3010	Окучник к GC-243		
					
С3004	Окучник прямой створчатый	С3031	Рукоятка транспортировочная для культиваторов ВС6611/6712/6612Н/7712		
С3011	Окучник к ВС4401	С3030	Тележка прицепная для культиватора		
					
С3006	Сцеп задний для культиватора	С3016	Фреза левая/правая (основа) ВС4401		
С3032	Сцеп задний для культиватора 5602			С3008	Полыньники-рыхлители (305/130/30) (2 шт.)
С3028	Сцеп задний для культиватора ВС8713			С3018	Фреза левая ВС5602
		С3019	Фреза ВС5602 правая		
					
С3100	Фреза "В" GC-243	С3001	Грунтозацепы широкие для культиватора (290/170/30/3) (2 шт.)		
С3101	Фреза "D" GC-243	С3002	Грунтозацепы для культиватора (360/90/30/4) (2шт)		
С3102	Фреза "А" GC-243	С3012	Грунтозацепы для культиватора (290/90/20/3) (2 шт.)		
С3103	Фреза "С" GC-243	С3013	Грунтозацепы для GC-243 (235/60/20/скос/3) (2 шт.)		
С3020	Фреза ВС6611/6712/6612Н/8713 правая наружная	С3027	Фреза ВС6611/6712/6612Н/8713 правая средняя		
С3021	Фреза ВС6611/6712/6612Н/8713 левая наружная	С3024	Фреза ВС6611/6712/6612Н/8713 левая средняя		
С3022	Фреза ВС7712/7612Н левая внутренняя	С3029	Втулки противосорняковые для ТС-210 (2 шт)		
С3023	Фреза ВС7712/7612Н левая наружная				
С3025	Фреза ВС7712/7612Н правая внутренняя				
С3026	Фреза ВС7712/7612Н правая наружная				